

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE****N°: DoP-F****Rev. 2 - 09/01/2017**

- Identificazione del tipo di prodotto:
PIASTRELLE IN CERAMICA PRESSATE A SECCO, CON ASSORBIMENTO D'ACQUA $E_b \leq 0,5\%$
- Destinazione d'uso:
PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI
- Nome e indirizzo del produttore:
EMILCERAMICA S.r.l a socio unico
Via GHIAROLA NUOVA, 29 41042 FIORANO M.SE (MO) ITALY
Tel. : +39 0536 835111 Fax : +39 0536 835306
contact@emilceramicagroup.it www.emilgroup.it
- Sistema di AVCP: **SYSTEM 4**
- Nome e numero di identificazione del laboratorio notificato: **NON APPLICABILE**
- Prestazione dichiarata :

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE		SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
Reazione al fuoco	A1 _{fl}		EN 14411:2012
Rilascio di sostanze pericolose, per :	Cadmio	NPD	
	Piombo	NPD	
Forza di Rottura	Spessore $\geq 7,5$ mm	≥ 1300 N	
	Spessore $< 7,5$ mm	≥ 700 N	
Scivolosità	vedere Allegato 1/.....		
Tattilità	NPD		
Forza di adesione	NPD		
Durabilità per:			
Uso interno:	Pass		
Uso esterno: resistenza al gelo	Pass		

- La prestazione dei prodotti identificati al punto 1 è in conformità con quanto dichiarato al punto 6
- La presente dichiarazione è emessa sotto la sola responsabilità del produttore identificato al punto 3
- Firmato in rappresentanza del produttore da:

Fiorano M.se (MO)
09/01/2017

Sergio Sassi
Amministratore Delegato
Emilceramica S.r.l.

Segue Allegato 1

SCIVOLOSITA': ALLEGATO 1 / PROVENZA

Rev. 4 - 09/01/2017

		DIN 51130 (DE)	BCRA D.M. 236/1989 (ITA)	UNE ENV 12633:2006 Documento Basico SUA (ESP)	CEN/TS 16165:2012 Annex B
Metodo di prova		Rampa	Tortus	Pendolo	Rampa (Angolo critico α_{shod})
Serie	Superficie	Valore/Classe			
RE-USE	Concrete naturale	R11	≥ 0,40	3	≥ 19
	Concrete lappato	R9	≥ 0,40	NPD	≥ 6
	Marble old matt	R9	≥ 0,40	NPD	≥ 6
	Naturale 20mm	R11	≥ 0,40	3	≥ 19
W-AGE	Naturale	R11	≥ 0,40	2	≥ 19
	Lappato	R10	≥ 0,40	1	≥ 10
Q STONE	Naturale	R10	≥ 0,40	NPD	≥ 10
	Strutturato	R11	≥ 0,40	NPD	≥ 19
	Lappato	R10	≥ 0,40	NPD	≥ 10
IN-ESSENCE	Naturale	R10	≥ 0,40	1	≥ 10
	Antislip	R11	≥ 0,40	NPD	≥ 19
Q STONE MINIMAL	Naturale	R10	≥ 0,40	2	≥ 10
	Strutturato	R11	≥ 0,40	3	≥ 19
	Lappato	R10	≥ 0,40	1	≥ 10
ZERO DESIGN	Sabbia	R10	≥ 0,40	NPD	≥ 10
	Pietra naturale	R10	≥ 0,40	NPD	≥ 10
	Pietra lappato	NPD	NPD	NPD	NPD
CEPPO	Naturale	R10	≥ 0,40	NPD	≥ 10
	Lappato	R9	≥ 0,40	NPD	≥ 6
DUST	Naturale	R10	≥ 0,40	NPD	≥ 10
	Lappato	NPD	NPD	NPD	NPD
BIANCO D'ITALIA	—	NPD	NPD	NPD	NPD
GROOVE	Naturale	NPD	NPD	NPD	NPD
	Naturale 20mm	R11	≥ 0,40	3	≥ 19
GESSO	Naturale	R10	NPD	NPD	≥ 10
EVO-Q	—	R10	NPD	NPD	≥ 10
PROVOAK	Naturale	R10	≥ 0,40	2	≥ 10
	Antislip	R11	≥ 0,40	2	≥ 19
	Naturale 20mm	R11	≥ 0,40	3	≥ 19